

Exemplos de chamada

GET [https://api-diagnosticofiscal.systax.com.br/api/solicitacao_regra/\[REDACTED\]/a27f1ef1-53c5-4cb9-a10f-3cefca79b207/0/10](https://api-diagnosticofiscal.systax.com.br/api/solicitacao_regra/[REDACTED]/a27f1ef1-53c5-4cb9-a10f-3cefca79b207/0/10)

Send

Body ▾	Bearer ▾	Query	Header	Docs
TOKEN	eyJ0eXAiOiKV1QjLCJhbGciOiJIUzI1Ni9.eyJpc3MiOiJsdLmNvbS5icwLFwiaWRfY			
PREFIX ⓘ				
ENABLED	☒			

Para a paginação é necessário combinar os dois parâmetros: "offset" e "quantity" conforme abaixo:

Requisição 1:

offset = 0

Quantity = 10

A API irá exibir os primeiros 10 registros da sequência.

Requisição 2:

offset = 10

Quantity = 20

Como a API já exibiu os primeiros 10 registros na requisição 1, então atribuímos o valor 10 ao parâmetro "offset" (a API irá desconsiderar os 10 registros listados na requisição anterior), e para o "quantity", a próxima quantidade escolhida para ser exibida, que no exemplo, é de 20.

Requisição 3:

offset = 30

Quantity = 10

Como a API já tinha exibido 30 registros nas requisições 1 e 2, então atribuímos o valor 30 ao parâmetro "offset" e foi escolhido mais 10 novos registros para serem exibidos.

Observação: Há um limite de 100 regras por requisição.