

Descrição dos campos de retorno - API de resultado

Campo	PAI	Descrição	Tipo
continuationToken	/	Ponteiro utilizado para paginação	String
data	/	Resultado em formato JSON	/
success	/	Status do retorno	Boolean
message	/	Mensagem do retorno	String
record_count	/	Quantidade de registros retornados	Int32

Tabela de referência para os campos "success" e "message":

Código de retorno	Sucesso	Mensagem	Descrição
200	true	null	Resultado gerado com sucesso
401	false	Unauthorized	Token informado inválido, em branco ou expirado

Detalhamento do resultado:

Dos campos "id" até "extipi" constam os dados do cliente e a definição de perfil nas primeiras colunas:

```
"id": "1f4232dd-330c-4c49-bebf-bc5b1f649602",
"id_nfe": 1,
"id_item": 1,
"id_lote": 78536,
"lote_nome": "Outros",
"id_config": 203002,
"session_Engine": null,
"chave": "35210557489403000163550060001234031571430860    ",
"id_linha": null,
"cnnpj_emit": "57489403000163",
"cnnpj_dest": "00636695956    ",
"emit_dest": null,
"nFe_dhEmi": "2021-05-17T00:00:00",
"entSai": "1",
"ufOrig": "SP",
"ufDest": "PR",
"mod": "55",
"indFinal": "1",
"crt_emit": "3",
"mun_emit": "3547809",
"mun_dest": "4115200",
"valor_item": 34.8700,
"sn": "N",
"ean": "SEM GTIN",
"orig": "2",
"ncm": "40169990",
"extipi": "",
    . . . . .
```

Dos campos "nat_op" até "finalidade" constam os dados do cenário gerado á partir da definição dos perfis:

```
"nat_op": "121",
"perfRem": "3",
"perfDest": "6",
"finalidade": null,
```

Dos campos "xProd" até "vOutro" também são relativos aos documentos do cliente, dados e valores dos produtos:

```
"xProd": "ANTI VIBRADOR HEAD SMARTSORB",  
"qTrib": 3.0000,  
"cProd": "060280",  
"uCom": "UND",  
"qCom": "3.0000",  
"vUnCom": "34.8700000000",  
"uTrib": "UND",  
"vFrete": null,  
"vSeg": null,  
"vDesc": null,  
"vOutro": null,
```

A partir do campos "nFe_CFOP" as informações são intercaladas sendo sempre "Cliente" - "Systax". Todas as colunas com nome que se inicia com "nFe" são do cliente, e todas as colunas com nome que se inicia com "tax", são informações da regra Systax:

```
"nFe_CFOP": "6108",  
"taX_CFOP": "6108",  
"nFe_CEST": null,  
"tax_CEST": null,  
"nFe_cBenef": null,  
"tax_cBenef": null,  
"diferencas_ICMS": "",  
"nFe_ICMS_CST": "00",  
"tax_ICMS_CST": "00",  
"nFe_ICMS_modBC": "3",  
"tax_ICMS_modBC": "3",  
"nFe_ICMS_modBCST": null,  
"tax_ICMS_modBCST": null,  
"nFe_ICMS_motDesICMS": null,  
"tax_ICMS_motDesICMS": null,  
"nFe_ICMS_pDif": 0.0,  
"tax_ICMS_pDif": 0.0,
```

No início de cada bloco de tributo, existe um campo que indica quais campos tiveram divergências (diferencas_ICMS, diferencas_PIS, diferencas_COFINS e diferencas_IPI). No exemplo abaixo os campos "CST" e "cEnq" possuem diferenças no bloco do IPI, e por isso, foram informados no campo "Diferencas_IPI":

```
"diferencas_IPI": "CST, cEnq",
"nFe_IPI_CST": "99",
"tax_IPI_CST": "53",
"nFe_IPI_cEnq": "340",
"tax_IPI_cEnq": "999",
"nFe_IPI_vBC": 0.0,
"tax_IPI_vBC": 0.0,
"nFe_IPI_pIPI": 0.0000,
"tax_IPI_pIPI": 0.000,
"nFe_IPI_qUnid": 0.000,
"tax_IPI_qUnid": 0.000,
"nFe_IPI_vUnid": 0.0,
"tax_IPI_vUnid": 0.0,
"nFe_IPI_vIPI": 0.0,
"tax_IPI_vIPI": 0.0,
"valor_diferenca_IPI": 0.0,
```

No final de cada bloco de tributo, existe um campo que informa o valor da diferença encontrada. Essa diferença é gerada comparando o valor do tributo do documento do cliente e o valor do tributo gerado pela Systax. No exemplo abaixo, caso houvesse diferenças no bloco do IPI, seria exibida no campo "valor_diferenca_IPI":

```
"diferencas_IPI": "CST, cEnq",
"nFe_IPI_CST": "99",
"tax_IPI_CST": "53",
"nFe_IPI_cEnq": "340",
"tax_IPI_cEnq": "999",
"nFe_IPI_vBC": 0.0,
"tax_IPI_vBC": 0.0,
"nFe_IPI_pIPI": 0.0000,
"tax_IPI_pIPI": 0.000,
"nFe_IPI_qUnid": 0.000,
"tax_IPI_qUnid": 0.000,
"nFe_IPI_vUnid": 0.0,
"tax_IPI_vUnid": 0.0,
"nFe_IPI_vIPI": 0.0,
"tax_IPI_vIPI": 0.0,
"valor_diferenca_IPI": 0.0,
```