API de Aprovação ou Rejeição de Regras

- Estrutura dos dados da chamada
- Estrutura dos dados de retorno
- Exemplo de chamada
- Exemplo de retorno

Estrutura dos dados da chamada

Campo	Descrição	Obrigatório
id	Não tem validação de informação indicada, deve ser retornado como indicação do item no response	Não
acao	Indica qual ação será executada pela API. **A:** Aprovar regras pendentes, de acordo com os parâmetros informados. **R:** Rejeitar regras pendentes, de acordo com os parâmetros informados.	Sim
cenario	Aprova ou rejeita regras relacionadas ao cenário indicado	Não
natureza	Aprova ou rejeita regras relacionadas a informação, se recebida	Não
ufOrigem	Aprova ou rejeita regras relacionadas a informação, se recebida	Não
ufDestino	Aprova ou rejeita regras relecionadas a informação, se recebida	Não
perfilOrigem	Aprova ou rejeita regras relacionadas a informação, se recebida	Não
perfilDestino	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
munOrigem	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
munDestino	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
finalidade	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
codProduto	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
origemProduto	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não

ncm	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
extipi	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação, se recebidas	Não
ean	Aprova ou rejeita regras, relacionadas a informação se recebidas	Não
periodo	É indicado no formato dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa e a API aprova ou rejeita regras pendentes dentro desse	

Importante: Caso não seja informado o campo ação, a API irá retornar uma mensagem de erro "o campo acao deve ser indicado".
Importante 2: Se não informado nenhum parâmetro, todas as regras pendentes serão aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a ação indicada.

Códigos de retorno

Código	**Retorno**
0	Parâmetros incorretos
1	Deve ser indicada "acao"
2	Retornado com sucesso
3	Não existem regras pendentes

Estrutura dos dados de retorno

Campo	Descrição
id	Retorna de acordo com o valor indicado na chamada
protocolo	Protocolo gerado no retorno da chamada
data	Informa a data em que a ação foi executada
cod	Informa o código de retorno, que indica se ação foi executada com sucesso ou não
message	Mensagem de retorno, de acordo com o código acima

Exemplo de chamada


```
{
   "itens": [
         {
            "id": 0,
            "acao": "A",
            "cenario": "2104488",
            "natureza": "108",
            "ufOrigem": "GO",
            "ufDestino": "SP",
            "perfilOrigem": "2",
            "perfilDestino": "578",
            "munOrigem": "",
            "munDestino": "",
            "finalidade": "175",
            "codProduto": "630797",
            "origemProduto": "0",
            "ncm": "01012100",
            "extipi": "",
            "ean": "10203040",
            "periodo": ""
         }
      ]
}
```

POST https://wscockpit.systax.com.br/api/api/regras/vali Send

JSON Bearer Query Headers 1 Docs


```
{
  "itens": [
      {
        "id": 0,
        "acao": "A",
        "cenario": "2104488",
        "natureza": "108",
        "ufOrigem": "GO",
        "ufDestino": "SP",
        "perfilOrigem": "2",
        "perfilDestino": "578",
        "munOrigem": "",
        "munDestino": "",
        "finalidade": "175",
        "codProduto": "630797",
        "origemProduto": "0",
        "ncm": "01012100",
        "extipi": "",
        "ean": "10203040",
        "periodo": ""
      }
    ]
}
```

Exemplo de retorno


```
{
  "itens": [
    {
      "id": 0,
      "protocolo": 35,
      "data": "18/09/2023 16:06:14",
      "cod": 2,
      "message": "Retornado com sucesso"
    }
  ]
}
```


