Consultar Grupos Config

- Consultar Grupos Config

Consultar Grupos Config

Objetivo: Retornar o grupo associado ao cenário informado.
Método: consultarGruposConfig
Parâmetros:

- String usuario
- String senha
- String idCliente
- String idCenario

Descrição dos campos de chamada:

TAG	Descrição
sys:usuario	Usuário do site Systax
sys:senha	Senha do usuário
sys:idCli	Identificador do cliente
sys:idCenario	Identificador do cenário

Descrição dos campos de retorno:

TAG	Descrição
ns:return	XML do cenário

Exemplo de chamada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sys:consultaGruposConfig>
      <sys:usuario>usuário</sys:usuario>
      <sys:senha>senha</sys:senha>
      <sys:idCli>71408</sys:idCli>
      <sys:idCenario>1640927</sys:idCenario>
```

```
    </sys:consultaGruposConfig>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo de retorno:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:consultaGruposConfigResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">

 <ns:return><![CDATA[<systaxCadastroResp><grupo><id>144543</id><descricao>Grupo1</d
escricao></grupo></systaxCadastroResp>]]></ns:return>
    </ns:consultaGruposConfigResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```