

Desativar Destinatário

- [Desativar Destinatário](#)

Desativar Destinatário

Objetivo: Desativar o destinatário informado.

Método: desativarDestinatario

Parâmetros:

- String usuario
- String senha
- String cnpj
- String cpf

Observação: Este método não utiliza XML.

Descrição dos campos de chamada:

TAG	Descrição
sys:usuario	Usuário do site Systax
sys:senha	Senha do usuário
sys:idCli	Identificador do cliente
sys:cnpj	CNPJ do destinatário
sys:cpf	CPF do destinatário

Descrição dos campos de retorno:

TAG	Descrição
ns:return	XML de retorno

Exemplos de chamada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sys:desativarDestinatario>
      <sys:usuario>usuário</sys:usuario>
```

```
<sys:senha>senha</sys:senha>
<sys:idCli>71408</sys:idCli>
<sys:cnpj>94684299000194</sys:cnpj>
<sys:cpf>40932385028</sys:cpf>
</sys:desativarDestinatario>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo de retorno:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:desativarDestinatarioResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">

      <ns:return><![CDATA[<systaxCadastroResp><codigo>110</codigo><mensagem>Desativado
com sucesso.</mensagem></systaxCadastroResp>]]></ns:return>

    </ns:desativarDestinatarioResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```