Desativar Estabelecimento

- Desativar Estabelecimento

Desativar Estabelecimento

Objetivo: Desativar o estabelecimento informado.
Método: desativarEestabelecimento
Parâmetros:

- String usuario
- String senha
- String cnpj

Observação: Este método não utiliza XML.

Descrição dos campos de chamada:

TAG	Descrição
sys:usuario	Usuário do site Systax
sys:senha	Senha do usuário
sys:cnpj	CNPJ do estabelecimento

Descrição dos campos de retorno:

TAG	Descrição
ns:return	XML de retorno

Exemplo de chamada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sys:desativarEstabelecimento>
      <sys:usuario>usuário</sys:usuario>
      <sys:senha>senha</sys:senha>
      <sys:cnpj>28236453000130</sys:cnpj>
    </sys:desativarEstabelecimento>
  </soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo de retorno:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:desativarEstabelecimentoResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">

 <ns:return><![CDATA[<systaxCadastroResp><codigo>110</codigo><mensagem>Desativado
com sucesso.</mensagem></systaxCadastroResp>]]></ns:return>
    </ns:desativarEstabelecimentoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```