Incluir Clientes com Cenários

- Incluir Clientes com Cenários

Incluir Clientes com Cenários

Objetivo: Incluir clientes associados ao cenário.
Método: incluirCliente
Parâmetros:

- String usuario
- String senha
- String xml

Observação:

- Essa request sempre conterá a totalidade de cenários que devem existir no cadastro do cliente, pois os cenários enviados que já existem serão mantidos, os novos serão incluídos, e os não enviados, serão excluídos. Exemplo:

Cenários existentes em 01/01	**Cenários enviados em 02/01**	**Consequências**
A,B,C	A,B,E	1- A e B serão mantidos 2 - C será excluído 3 - E será incluído

- Se o bloco “cenarios” não for enviado, nenhuma ação será efetuada.
- Se a entidade já existir, os cenários serão atualizados no cadastro desta. Caso a entidade não exista, será criado um novo cadastro de cliente já com os respectivos cenários.
- A tag finalidade somente deve ser preenchida para cenários de entrada.

Descrição dos campos de chamada:

TAG	**Descrição**
sys:usuário	Usuário do site Systax
sys:senha	Senha do usuário
entidade	Entidade
tratamento	Tratamento
nome	Nome do cliente
ddd	DDD do cliente
telefone	Telefone do cliente

ramal	Ramal do cliente
email	E-mail do cliente
uf_origem	UF do remetente
uf_destino	UF do destinatário
perfil_ex_origem	Perfil do remetente
perfil_ex_destinacao	Perfil do destinatário
natureza_operacao	Natureza de Operação

Descrição dos campos de retorno:

TAG	**Descrição**
ns:return	XML de retorno

Exemplo de chamada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sys:incluirCliente>
      <sys:usuario>usuário</sys:usuario>
      <sys:senha>senha</sys:senha>
      <sys:xmlCliente>
      <![CDATA[
      <systaxCadastro>
        <cliente>
          <entidade>Cliente1</entidade>
          <tratamento>Sr</tratamento>
          <nome>Cliente1 Ltda</nome>
          <ddd>11</ddd>
          <telefone>0000-0000</telefone>
          <ramal>00</ramal>
          <email>email@cliente.com.br</email>
        </cliente>
        <cenarios>
          <cenario>
            <uf_origem>RJ</uf_origem>
            <uf_destino>AC</uf_destino>
            <perfil_ex_origem>2,134,24</perfil_ex_origem>
```

```
                <perfil_ex_destinacao>1</perfil_ex_destinacao>
                <natureza_operacao>121</natureza_operacao>
             </cenario>
            </cenarios>
       </systaxCadastro>
        ]]>
        </sys:xmlCliente>
     </sys:incluirCliente>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo de retorno:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:incluirClienteResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">

 <ns:return><![CDATA[<systaxCadastroResp><codigo>112</codigo><mensagem>Atualizado
com sucesso.</mensagem><id>481361</id></systaxCadastroResp>]]></ns:return>
    </ns:incluirClienteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```