

Configurando Aplicativo

Você deve ter recebido uma pasta compactada por e-mail que deverá ser extraída para o local onde será o armazenamento do servidor. Este local normalmente é definido pelo time de TI. Após a extração da pasta, é necessário editar os arquivos da forma que desejam configurar. É possível especificar pastas de upload e download de servidores distintos, uma vez que estejam na mesma rede.

Observação: *Dê a preferência em editar os arquivos com o aplicativo Bloco de Notas. Após concluir a configuração, salvá-los com o mesmo nome, local e formato.*

Importante! Lembramos que neste manual, as informações preenchidas nos próximos passos são em caráter meramente ilustrativos. Os arquivos a serem editados estão na pasta do aplicativo, e deverão ser salvos em seguida conforme recomendações.

- [Arquivo "controle.xml"](#)
- [Arquivo DFeRobo](#)
- [Credenciais](#)
- [Pastas para Upload](#)
- [Pastas para Download](#)
- [Controle](#)
- [Organização de Pastas](#)
- [Gerar PDF - DANFE/DACTE](#)

Arquivo "controle.xml"

 AWSSDK.S3		03/08/2018 15:34	Microsoft Edge HTM...	1.119 KB
 controle		29/04/2022 14:39	Microsoft Edge HTM...	2 KB
 CTe_Util.dll		19/05/2021 14:46	Extensão de aplicativo	539 KB

Neste arquivo você irá configurar quais informações você deseja realizar o Download do Systax DFE para seu servidor (Documentos Recebidos, Emitidos e/ou Terceiros, NFS-e ou Outros Documentos). Marque com "X" os campos ao qual (is) arquivo(s) deseja realizar o Download. Se não for do seu interesse realizar Download de algum tipo, deixe sem preenchimento.

<DFeRobo>

<NSU>

<!-- Numérico sem decimal --> Passe o NSU 0 para que ocorra o Download total

<recebidos>0</recebidos>

<emitidos>0</emitidos>

<terceiros>0</terceiros>

</NSU>

<nsuEventos>

<recebidos>0</recebidos>

<emitidos>0</emitidos>

<terceiros>0</terceiros>

</nsuEventos>

<docs>

<original>0</original>

<email>0</email>

<extraido>0</extraido>

<padrao>0</padrao>

</docs>

<dataInicial>

<!-- aaaa-mm-dd --> Preencha uma data para que o Download ocorra apenas a partir dela

<recebidos/>

<emitidos>2021-11-01</emitidos>

<terceiros/>

</dataInicial>

<dataInicialDocs>

<!-- aaaa-mm-dd --> Preencha uma data para que o Download ocorra apenas a partir dela

<original/>

<email/>

<extraido/>

<padrao/>

</dataInicialDocs>

<tipoDocumento>

<!-- Marcar com X a opção que deseja fazer o download -->

<recebidos>x</recebidos>

<emitidos>x</emitidos>

<terceiros/>

</tipoDocumento>

<apenasTransportador>

<!-- Caso esteja com X. Trará apenas XMLs onde você é o transportador -->

<recebidos/>

<emitidos/>

<terceiros/>

</apenasTransportador>

<eventosTipoDocumento>

<!-- Marcar com X a opção que deseja fazer o download -->

<recebidos/>

<emitidos/>

<terceiros/>

</eventosTipoDocumento>

<apenasCancelamento>

<!-- Marcar com X a opção que deseja fazer o download apenas dos eventos de cancelamento -->

<recebidos/>

<emitidos/>

<terceiros/>

</apenasCancelamento>

<docsTipoDocumento>

<!-- Marcar com X a opção que deseja fazer o download -->

<original/>

<email/>

<extraido/>

<padrao/>

</docsTipoDocumento>

</DFeRobo>

Arquivo DFeRobo

Neste arquivo você irá configurar os dados de usuários, os locais onde serão armazenados os arquivos em seu servidor, o repositório dos *.xml's para enviar ao Systax DF-e e se o aplicativo irá realizar download de *.pdf de DANFE/DACTE.

 DFeRobo	✓	17/08/2021 10:54	Aplicativo	48 KB
 DFeRobo.exe	✓	02/12/2021 09:49	Arquivo CONFIG	3 KB
 DFeRobo.exe.manifest	✓	17/08/2021 10:54	Arquivo MANIFEST	8 KB

Credenciais

Neste bloco, deverão ser informados os dados do usuário que irá acessar o portal Systax DFE. Recomendamos utilizar um usuário específico para o uso do Aplicativo, que deve ser solicitado a equipe de Tax Support.

```
<!-- CREDENCIAIS-->
```

```
<add key="Usuario" value="" />
```

```
<add key="Senha" value="" />
```

Pastas para Upload

Neste bloco devemos indicar o caminho onde o aplicativo irá buscar os arquivos para enviar ao Systax DFE. Para agilizar sua operação, sugerimos especificar o mesmo caminho para todas opções de Upload, e quando for inserir os documentos para enviar ao Systax DFE, alimente sempre a mesma pasta, independente de qual tipo de documento. O sistema irá os direcionar para o local correto. Somentes as informações que estão em azul é que deverão ser alteradas.

```
<!--UPLOAD-->
```

```
<add key="UploadEmitidas" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\UploadEmitidas" />
```

```
<add key="UploadRecebidas" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\UploadRecebidas" />
```

```
<add key="UploadEmitidasProcessadas" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\UploadEmitidasProcessadas"/>
```

```
<add key="UploadRecebidasProcessadas" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\UploadRecebidasProcessadas" />
```

```
<add key="UploadDOCs" value=" C:\Users\Local_definido_por_TI\ DocsUpload" />
```

```
<add key="UploadProcessadasDOCs" value=" C:\Users\Local_definido_por_TI\ DocsUploadProcessadas" />
```

As pastas com os nomes 'Processadas', como UploadEmitidasProcessadas, UploadRecebidasProcessadas e UploadProcessadasDOCs, são destinadas à saída de arquivos que foram processados a partir das pastas correspondentes, sem a nomenclatura 'Processadas'.

Pastas para Download

<!--DOWNLOAD-->

```
<add key="DownloadEmitidas" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\DownloadEmitidas" />
<add key="DownloadRecebidas" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\DownloadRecebidas" />
<add key="DownloadTerceiras" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\DownloadTerceiras" />
<add key="DownloadDOCs" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\Downloads" />
```

<!--ERROS-->

```
<add key="ArquivosInvalidos" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\ArquivosInvalidos" />
<add key="ArquivosNaoProcessados" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\ArquivosNaoProcessados"/>
<add key="ArquivosInvalidosDOCs" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\DocsArquivosInvalidos" />
<add key="ArquivosNaoProcessadosDOCs" value="C:\Users\Local_definido_por_TI\DocsArquivosNaoProcessados" />
```

Controle

Nesse bloco será especificado o local do arquivo que irá controlar o ROBO. É necessário especificar o caminho onde o aplicativo irá encontrar o arquivo “controle.xml”.

```
<!--CONTROLE-->  
<add key= "Controle" value="C:\Users\Local_onde_arquivo_controle_esta_salvo\controle.xml" />  
(Caminho para pasta onde o aplicativo está salvo apontando para o arquivo "controle.xml")
```

Organização de Pastas

Nesse bloco o aplicativo permite algumas formas de organizar os arquivos no diretório, separando-os por CNPJ de emitente e CNPJ destinatário, conforme no exemplo abaixo:

0 ou NULO - Todos os XMLs na mesma pasta

1 - XMLs separados por CNPJ do Emitente

2 - XMLs separados por CNPJ do Emitente e Ano/Mês

3 - XMLs separados por CNPJ do Destinatário

4 - XMLs separados por CNPJ do Destinatário e Ano/Mês

Insira um dos códigos acima no campo destacado em azul abaixo entre aspas duplas:

```
<add key="OrganizacaoPastas" value="0" />
```

(Este campo é definido como 0, mas pode ser alterado conforme necessário)

Gerar PDF - DANFE/DACTE

Nesse bloco é possível configurar o Robô para realizar o download dos PDF gerados pelo Systax DF-e, optando por gerar ou não esses arquivos juntamente com o download dos XML.

Parâmetros disponíveis:

0 - Para não gerar PDF

1 - Para gerar PDF

```
<add key="GerarDANFeDACTe" value="0" />
```

(Este campo é definido como 0, mas pode ser alterado conforme necessário)