

Configurações Específicas

Algumas funcionalidades para serem aplicadas precisam de configuração no banco, por isso é necessário incluí-las, caso necessário.

As configuração são feitas por empresa, porém é possível configurar também por usuário. Para isso, deve ser indicado no campo "**descrição**": "user: dados do usuario". Por exemplo: user: usuario_teste@systax.com.br.

Para incluir uma a configuração no motor de cálculo é preciso fazer através do cockpit.

Nome da configuração	Descrição
cargaTributaria	Retorna tag "cargaTributariaICMS" no bloco auxiliar, com valor da carga tributária nas operações de saídas internas com CST 20 ou 90
concatenaDispositivo	Busca no cockpit na tabela "Complemento de Informações no Retorno", um registro para concatenar no retorno do motor nos campos dispositivo legal e informações adicionais, do tributo indicado na tabela
ativaRestricaoDesoneracao	Suprime em algumas operações as tags oficiais da NF-e vICMSDESON e motDesICMS e o grupo auxiliar "icmsDESON". Operações que pode ocorrer a supressão, se motDesICMS <> 7: 1) transferência, natureza_operacao = 107 ou 108); ou 2) venda, natureza_operacao = 121 e perfilRem (origem) = 3 e perfilDest (destino) = 140
semOrigProd	Retira obrigatoriedade de informar a origem do produto no campo "orig", da request. Nessa hipótese retornará a regra com o produto indicado na chamada independente da origem do produto da regra encontrada
precoTotalItem	Retorna bloco "precoTotalItem" dentro de conteudo auxiliar, com valor correspondente: $precoTotalItem = ((vProdUni \text{ ou } NVProdUni * qTrib) + vIPI + vICMSST + vFCPST) / qTrib$
ConfigCalcRepasse=0	Compara o cálculo do vProdUni com o PF (preço de fábrica de medicamentos) Se < PF = Segue com o cálculo usando o vProdUni Se > PF = Segue com o cálculo usando o PF (calcula (PF-vRepasse))
ConfigCalcRepasse=1	Calcula o novo valor do vProduni somando o valor do repasse, e calcula o ICMSST utilizando esse novo valor. Repasse = é o percentual definido pela legislação a partir das alíquotas dos Estados participantes. O Repasse não existe nas operações internas
ConfigCalcRepasse=2	Calcula o novo valor do vProduni somando o valor do PF para as ICMS, PIS, COFINS e IPI, nos casos de impAtiv = 1 ou 4
pautaProporcMed	Calcular pauta proporcional de medicamento
embutePisCofinsDeb	Calcula o nvProdUni incluindo o débito (bloco oficial) de PIS e COFINS, no impAtiv=4
carga_difal_aliq	Calcula o valor do difal de forma diferente da habitual, subtraindo o valor de ICMS UF DEST Cálculo Diferencial = $(vBCUFDest * ((pICMSUFDest + pFCPUFDest) / 100)) - vICMS$

Nome da configuração	Descrição
carga_difal	Calcula diferencial de aliquotas com base dupla
ufs_difal_base_dupla	Funciona em conjunto com a configuração "carga_difal", para indicar quais UF devem utilizar base dupla para calculo do difal contribuinte
creditoESPECIAL	Nas operações de entrada retorna o bloco do crédito especial dentro do bloco do conteúdo auxiliar
credEspecialSaida	Nas operações de saída retorna o bloco do crédito especial dentro do bloco do conteúdo auxiliar
excluiIPI	Exclui o IPI não recuperável da base de cálculo do crédito de Pis e Cofins
excluiPIRecup	Exclui o IPI recuperável da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS
excluiCMSCredPC	Calcula exclusão do ICMS na base do crédito de PIS e COFINS com o valor de NVProdUniPC independente da data de cálculo, no impAtiv=4
excluiCMSPerson	Calcula a exclusão do ICMS da base de credito de PIS e COFINS considerando o valor do crédito do ICMS e FCP, e das marcações indicadas (poderão ser incluídos os indicadores), no impAtiv=0
vProdICMS	Se municípios listados não embute PIS e COFINS para calcular o ICMS e IPI
tblCredPresumido	Busca registros na tabela "Gestão de crédito presumido na saída" do cockpit
comparaPresumido	Compara vCredPresumido com vICMS e se for maior retorna 0.00 e desconsidera para cálculo do gross up, utilizado em conjunto com a configuração "excluiCMSPerson"
grossCredPresumido	Calcula gross up com o crédito presumido, utilizado em conjunto com a configuração "excluiCMSPerson"
federalDevolucao	Retorna o bloco do IPI nas operações de devolução e troca CST IPI, PIS e COFINS
federalDevolucaoXML	Retorna o bloco do IPI nas operação de devolução por XML
devolucaoParcialXML	Retorna nas operações de devolução por XML apenas o item indicado na chamada
buscacProdXML	Nas operações de devolução por XML, identifica qual o cProd correspondente ao cProd indicado na chamada e o retorna. Nessa hipótese não buscar por ID
buscaRegraForaRE	Busca regra com ST fora do RE da operação, considerando os dias indicado no campo "valor"
calculoOnDemand	Ativa busca de regra on demand, quando não houver regra no Cockpit
buscaProdOndemand	Funciona em conjunto com a configuração "calculaOnDemand", e se houver busca on demand considera a busca pelo código do produto enviado na request
totalizador	Suprime bloco ICMSTot
logAvancado	Registra log com todos os dados das requisições e retornos
desativaLog	Desativa a gravação do log das requisições e retornos
somenteICMS	Retorna apenas dados relacionados ao ICMS
ativaBuscaEAN	Ativa busca de regra considerando EAN enviado na request
ativaGenericoImpostoAproximado	Retorna no campo "infAdProd" os valores relacionados aos tributos aproximados

Nome da configuração	Descrição
AtivaCriacaoRegraOnline	Envia ao cockpit solicitação de criação de regra, quando a regra calculada for on demand. Considerando que somente criará a regra se o "cProd" enviado na request existir na tabela de produtos do Cockpit
AtivaCriacaoRegraOnlineNCM	Envia ao cockpit solicitação de criação de regra, quando a regra calculada for on demand. Nessa hipótese considerará o código do produto da regra encontrada com a NCM indicada na chamada
AtivaCriacaoRegraOnlineEAN	Envia ao cockpit solicitação de criação de regra, quando a regra calculada for on demand. Nessa hipótese considerará o código do produto da regra encontrada com o EAN indicado na chamada

Notas:

- 1) No banco o valor da configuração será igual indicada na coluna "chave";
- 2) Valor = 0 ou 1, onde 1 é ativo, e 0 é inativo (ou não deve ser preenchida a configuração). Exceções: configuração "configCalcRepasse" deve ser preenchido com valor '0' ou '1' ou '2', conforme definições descritas acima.
- 3) Preencher com código do cliente em requisições com autenticação (Rest Auth), caso contrário sempre indicar "999999", que é valor padrão.