

Dicionário de Dados - Request

CAMPOS RELATIVOS A REQUEST			
CAMPO	TIPO	TAMANHO	OBSERVAÇÃO
sisOrig	Inteiro	4	
sessionID	String	255	Código do sistema de origem + código hash
dtCalc	Data	10	Formato da Nfe: AAAA-MM-DD. Ex: 2013-12-30
tipoOp	Inteiro	1	
natOp	Inteiro	16	
CNAERem	Inteiro	7	
CNAEDest	Inteiro	7	
ufOrig	String	2	
ufDest	String	2	
munOrig	Inteiro	7	
munDest	Inteiro	7	
perfilDest	Inteiro	16	
perfilRem	Inteiro	16	
Id	Inteiro	3	
cProd	String	120	
Orig	Inteiro	1	
cEAN	Inteiro	14	
NCM	Inteiro	8	
EXTIPI	Inteiro	3	Código EX da TIPI
qTrib	Decimal	11,4	11 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vProdUni	Decimal	13,10	13 dígitos de corpo e 10 dígitos de precisão
vFrete	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vSeg	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão

vDesc	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vOutro	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vII	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
bcII	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vIOF	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vEncCamb	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão
vDespAdu	Decimal	13,4	13 dígitos de corpo e 4 dígitos de precisão

Observação 1 – O separador de decimais é o ponto e não há separação de milhares. Ex 12489.54

Observação 2 – Com relação aos tipos do dicionário de dados, embora estejamos descrevendo as informações em termos de inteiro, decimal e data, na prática as informações são transitadas em formato string, porém, seguindo as regras do tipo específico. Isso ocorre para evitar problema de tipagem entre linguagens diferentes.